



2500

**S.C. AMFIBOSWIN S.R.L.**România, Jud. Sibiu, Com. Selimbar, Sos. Sibiului nr. 45, CP: 557260,  
Tel.: +40 371 190881; Fax: +40 371 601855, e-mail: office@amfiboswin.roPunct de lucru: **Cariera Turnu Rosu – Valea Stramba, jud. Sibiu.**

13

2500 – CPR – 5

EN 13242:2002+A1:2007

Agregate pentru  
materiale nelegate si  
legate hidraulic pentru  
lucrari de inginerie civila  
si constructii de drumuri.**DECLARATIE DE PERFORMANTA**

Serie: A., Numar declaratie: ..

1. Cod unic de identificare al produsului: **Agregate naturale concasate**

2. Tip, clasa de granulozitate:

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cantitate

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru constructii: **Agregate pentru materiale nelegate si legate hidraulic pentru lucrari de inginerie civila si constructii de drumuri.**

4. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: nu este cazul.

5. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: **Sistemul 2 +.**

6. Organism de evaluare tehnica: Nu este cazul.

7. Organismul notificat de certificare a controlului productiei in fabrica **GCP CERTIFICARI** a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegheaza si evalueaza continuu controlul productiei in fabrica si a emis **Certificatul de Conformitate a Controlului Productiei in Fabrica nr. 2500 - CPR – 5.**

8. Performanta declarata:

Caracteristica esentiala	Performanta declarata								Specificatia tehnica armonizata
	0/4	4/8	8/16	16/22,4	31,5/63	40/63	0/45	0/63	
Clasa de Granulozitate	0/4	4/8	8/16	16/22,4	31,5/63	40/63	0/45	0/63	EN 13242:2002 +A1:2007 (SR EN 13242+A1:2 008)
Granulozitate	G <sub>F</sub> 90		G <sub>C</sub> 90/10				G <sub>A</sub> 90		
Forma agregatului grosier	Sl <sub>20</sub>								
Masa volumica reala dupa uscare in etuva (Mg/m <sup>3</sup> )	≥ 2,7								
Masa volumica in vrac (Mg/m <sup>3</sup> )	NPD								
Finetea – continut de parti fine	f <sub>3</sub>	f <sub>2</sub>					f <sub>3</sub>		
Procent de particule sfaramate sau sparte si de particule total rotunjite din agregatul grosier	-		C <sub>90/0</sub>				-		
Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier	-		LA <sub>20</sub>				-		
Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier	-		M <sub>DE</sub> 20				-		
Rezistenta la uzura a agregatului grosier	-		NPD				-		
Absorbția de apa (%)	≤ 1								
Substante periculoase	Nu contin								
Rezistenta la inghet-dezghet a agregatului grosier	-		WA <sub>24</sub> 1				-		

9. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 **este in conformitate cu performanta declarata la punctul 8.**10. Instructiuni privind utilizarea produsului: **transportul produselor se face in mijloace auto curate, prevazute cu prelate auto.**

Depozitarea agregatelor de cariera se va efectua in spatii curate prevazute cu pereti despartitori si platforma betonata pentru a se evita contaminarea acestora.

**Prezenta declaratie este valabila pentru produsele si cantitatile mentionate pe factura fiscala numarul: AMFI .. din data .. pe aceeasi coala cu prezentul document, semnata cu semnatura electronica in format ORIGINAL.**Semnata pentru si in numele **AMFIBOSWIN S.R.L.** de catre:Economist,  
Sandu Angela